

**Опросный лист технических параметров ВНВР-10/630-20 У2**



1. Заказчик \_\_\_\_\_  
(наименование предприятия, адрес)

2. Количество \_\_\_\_\_ шт.

3. Межфазное расстояние (нужное отметить):

200 мм	165 мм, 6 кВ, без изоляц. перегородок	165 мм, 10 кВ	130 мм	100 мм

4. Управление выключателем (нужное отметить):

левое	правое

5. Наличие и управление ножами заземления (нужное отметить):

без ножей заземления	верхние		нижние	
	левое	правое	левое	правое

6. Наличие блок-контактов (нужное отметить):

вал выключателя		вал заземлителя	
да	нет	да	нет

7. Наличие жгута (нужное отметить):

да	нет

8. Привод управления выключателем (нужное отметить):

ПРС-10	ПРС2-10	ПЭМ

9. Привод управления ножами заземления (нужное отметить):

ПРС-10	ПРС2-10

10. Серия предохранителей (нужное отметить):

101	102	103	104	ПКТ-VK

11. Наличие ножей заземления после предохранителей (нужное отметить):

да	нет

12. Наличие в комплекте патронов и контактов (нужное отметить):

патроны		контакты	
да	нет	да	нет

**Примечание:** необходимо обязательно указать номинал патрона для расчета рычага блокирующего (даже если Ваш заказ без патронов): \_\_\_\_\_

13. Комплект адаптации для установки ВНВР в ячейку КСО (нужное отметить, только для ВНВР с межфазным расстоянием 200 мм и 165 мм):

КСО-366	КСО-384/386

14. Доставка осуществляется услугами транспортной компании или самовывозом.

**При доставке транспортной компанией указать компанию и адрес места доставки:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность, ФИО, контактный телефон)

\_\_\_\_\_ (дата)