


Дюбель для монтажа в пеноматериалы для крепления держателей проводников и стержней в теплоизоляционные материалы, а также для держателей плоского проводника

Дюбель монтируется с помощью торцевого шестигранного ключа (TX40)

Монтаж держателей осуществляется с помощью шурупов по дереву Ø4,5 мм


Дюбель пригоден для монтажа держателей проводников только в тех случаях, когда к ним не будет приложена дополнительная растягивающая нагрузка.

Короткий дюбель



Арт. №	200 600
Материал	РА
Толщина теплоизоляции	60 мм
Глубина анкерования	50 мм
Рабочая нагрузка стиропора PS20	35 Н
Рабочая нагрузка жесткого пеноматериала	60 Н

Длинный дюбель




Арт. №	200 601
Материал	РА
Толщина теплоизоляции	100 мм
Глубина анкерования	85 мм
Рабочая нагрузка стиропора PS20	60 Н
Рабочая нагрузка жесткого пеноматериала	85 Н

Дополнительную информацию можно найти в инструкции по монтажу № 1459.

Шурупы по дереву

Шуруп для крепления круглых и плоских проводников и держателей молниеприемников с резьбовой головкой



Арт. №	528 850	528 870
Материал	St/gal Zn	St/gal Zn
Резьба	M8	M8
Длина (l1)	53 мм	73 мм
Длина (l2)	32 мм	42 мм