




Наконечники для монтажа на фиксированные точки заземления для подключения, например, к шине уравнивания потенциалов или для присоединения частей конструкции (например, стальных балок и т.п.) с помощью болтов


### Простое исполнение



для универсального монтажа с помощью болтов с резьбой M10 и M12, например, на фиксированные точки заземления для соединения круглых проводников, например, с помощью KS-клеммы (арт. № 301 019) или для соединения с плоским проводником болтами и гайками M10 или M12

<b>Арт. №</b>	<b>390 499</b>
Материал	NIRO
Ø отверстия	10,5/12,5 мм


### С четырехгранными отверстиями



размеры 11x11 мм, для соединения, например, с помощью KS-клеммы (арт. № 301 019) или для соединения с плоским проводником болтами и гайками M10

<b>Арт. №</b>	<b>390 479</b>
Материал	NIRO
Расстояние между отверстиями	30 мм
Ø отверстия	13 мм


### С отверстиями и KS- клеммой



с отверстиями Ø11 мм

<b>Арт. №</b>	<b>363 010</b>
Материал	St/Zn
Расстояние между отверстиями	22 мм
Ø отверстия	11 мм
Диапазон зажима круглого проводника Rd	7-10 мм
Стандарт	EN 50164-1

### С отверстиями



с отверстиями Ø11 мм

<b>Арт. №</b>	<b>363 000</b>
Материал	St/Zn
Расстояние между отверстиями	22 мм
Ø отверстия	11 мм