


### Диаганальное исполнение





также для неразрезных заземляющих проводников

Зажимы для соединения круглых проводников, тросов или плоских проводников с глубинными заземлителями

Арт. №	620 015	620 017	620 915	625 015	649 015
Материал	St/tZn	Cu	NIRO (V4A)	St/tZn	NIRO (V4A)
Диапазон зажима круглого/ плоского проводников Rd / FI	7-10 / -40 мм	7-10 / -40 мм	7-10 / -40 мм	7-10 / -40 мм	7-10 / -40 мм
Диапазон зажима (многожильный кабель или трос)	—	35-95 мм <sup>2</sup>	35-95 мм <sup>2</sup>	—	35-95 мм <sup>2</sup>
Исполнение для глубинных заземлителей	Ø20 мм	Ø20 мм	Ø20 мм	Ø25 мм	Ø25 мм
Болт	↑ M10x35 мм	↑ M10x35 мм	↑ M10x35 мм	↑ M10x35 мм	↑ M10x35 мм
Материал болта/гайки	St/tZn	NIRO	NIRO (V4A)	St/tZn	NIRO (V4A)
Материал №	—	—	1.4571 / 1.4404 / 1.4401	—	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Стандарт	EN 50164-1	EN 50164-1	EN 50164-1	EN 50164-1	EN 50164-1
Ток короткого замыкания (50 Гц) (1 с; ≤ 300 °C)	21,0 кА	29,0 кА	7,3 кА	18 кА	8 кА



### Диаганальное исполнение - специально для трубчатых заземлителей



также для неразрезных заземляющих проводников



Арт. №	640 015
Материал	St/tZn
Диапазон зажима круглого/ плоского проводников Rd / FI	7-10 / -40 мм
Исполнение для глубинных заземлителей	Ø27 мм
Болт	↑ M10x35 мм
Материал болта/гайки	St/tZn
Стандарт	EN 50164-1

### Одностороннее соединение с KS-клеммой





Арт. №	620 011	625 011
Материал	St/tZn	St/tZn
Диапазон зажима Rd	7-10 мм	7-10 мм
Исполнение для глубинных заземлителей	Ø20 мм	Ø25 мм
Болт	↑ M10x25 мм	↑ M10x25 мм
Материал болта/гайки	St/tZn	St/tZn
Стандарт	EN 50164-1	EN 50164-1

### Двухстороннее соединение с KS-клеммой (St/tZn)



Арт. №	620 012	625 012
Материал	St/tZn	St/tZn
Диапазон зажима Rd	7-10 мм	7-10 мм
Исполнение для глубинных заземлителей	Ø20 мм	Ø25 мм
Болт	↑ M10x25 мм	↑ M10x25 мм
Материал болта/гайки	St/tZn	St/tZn
Стандарт	EN 50164-1	EN 50164-1

### Одностороннее соединение с болтом M10



Арт. №	620 021	625 021
Материал	St/tZn	St/tZn
Диапазон зажима FI	-40 мм	-40 мм
Исполнение для глубинных заземлителей	Ø20 мм	Ø25 мм
Болт	↑ M10x25 мм	↑ M10x25 мм
Материал болта/гайки	St/tZn	St/tZn
Стандарт	EN 50164-1	EN 50164-1
Ток короткого замыкания (50 Гц) (1 с; ≤ 300 °C)	8,4 кА	8,4 кА