


Комплект заглушек



Предназначен для всех корпусов. Используются для герметичной изоляции задних крепежных отверстий на корпусе

Код комплекта	Размер, мм	Кол-во в упаковке, шт.
PL 09	9,3 x 11	4

Кабельный канал перфорированный



Материал: ПВХ

Цвет: RAL 7030

Ширина пластины: 6,5 мм **Огнестойкость:** согласно UL94-V0 – самозатухающий


Ширина прорези: 6,0 мм **Температурный диапазон:** -20°C... +60°C

Комплектность: кабельный канал (длиной 2 метра) с крышкой

Предназначен для организованной прокладки кабелей внутри электрошкафов. Имеется возможность отвода кабеля через боковые прорези между отламываемыми пластинами для подключения к модульной автоматике

Код канала	Ширина канала, мм	Высота канала, мм
WD 25.25 P	25	25
WD 25.40 P	25	40
WD 40.40 P	40	40
WD 40.60 P	40	60
WD 40.80 P	40	80
WD 60.60 P	60	60
WD 80.80 P	80	80

Хомут-стяжка



Позволяет быстро, удобно и экономично бандажировать, крепить и маркировать кабельные линии и провода. Хомуты неразъемные, одно-разового использования

Материал: PA 6.6 **Цвет:** белый **Огнестойкость:** согласно UL94-V0 – самозатухающий

Температурный диапазон: -40°C... +85°C

Код хомута	Размер, мм	Макс. диаметр фиксации, мм	Прочность на разрыв, кг	Кол-во в упаковке, шт.
CP 3.100	2,5 x 100	22	8	1000
CP 3.100 M*	2,5 x 100	22	8	300
CP 3.150	2,5 x 150	35	8	1000
CP 3.200	2,5 x 200	50	8	1000
CP 4.250	3,5 x 250	65	18	500
CP 4.300	3,5 x 300	80	18	500
CP 5.350	4,8 x 350	90	22	300
CP 5.400	4,8 x 400	105	22	300
CP 8.450	7,9 x 450	118	55	100

* – оснащен маркировочной площадкой 25 x 8 мм, позволяющей наносить дополнительную информацию

Самоклеющаяся площадка для хомутов-стяжек



Материал: PA 6.6

Цвет: белый

Огнестойкость: согласно UL94-V0 – самозатухающий

Температурный диапазон: -20°C... +65°C

Позволяют осуществить быстрый и удобный монтаж кабельных стяжек без применения специального инструмента и нарушения поверхности. Возможно дополнительное крепление винтами

Код площадки	Размер, мм	Макс. ширина хомута-стяжки, мм	Прочность на отрыв, кг	Кол-во в упаковке, шт.
CP 25	25 x 25	4,8	0,2	100

Кабельный организатор



Предназначен для распределения патч-кабелей. Быстрое и легкое крепление в отверстия под закладные гайки. Горизонтальное или вертикальное расположение

Материал: PA 6.6

Код организатора	Внутренние размеры организатора, мм	Кол-во в упаковке, шт.
B 10 IC	75 x 35	10