

## Шкафы настенные 3-х секционные



Используются для установки пассивного, активного телекоммуникационного оборудования

- подходит для 19" оборудования
- оптимальный доступ к оборудованию
- быстрая разборка-сборка шкафа
- возможность сборки на стене
- наличие щеточного ввода для кабелей

**Материал, поверхность:**

Настенная часть, поворотная часть: листовая сталь, структурное порошковое напыление.

Дверь: листовая сталь, структурное порошковое напыление, закаленное стекло 4,0мм.

Профили 19": листовая сталь, оцинкованная

**Цвет:** RAL 7035

**Класс защиты:** IP20, IK08

**Допустимая нагрузка:** 60кг

**Объем поставки:**

- настенная часть с щеточным вводом для кабелей и цилиндрическим замком
- поворотная часть с заглушками под вентиляторы
- дверь обзорная/глухая с цилиндрическим замком
- две рейки 19"
- кабельная шина
- два ключа (подходят ко всем замкам шкафа)
- упаковка

**Поставка:** в собранном виде

**Опции:**

- цвет окраски RAL 7021

- монтажная панель

Принадлежности (см. стр. 35)

**Чертеж:** смотрите на стр. 53

Высота рабочего пространства корпуса, U (U=44,45 мм)	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, кг	Код шкафа с обзорной дверью	Вес, кг	Код шкафа с глухой дверью
12	600	600	553	25,4	IEV 12.60.55	27	IES 12.60.55
16	800	600	553	33,3	IEV 16.60.55	36,1	IES 16.60.55
21	1000	600	553	34,5	IEV 21.60.55	37,2	IES 21.60.55