

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

1. Номинальное напряжение сети - 220 В
2. Номинальная частота - 50 Гц
3. Коммутируемый ток не более - 7 А (DC-10А)
5. Диапазон срабатывания - 2;350 ЛК
5. Мощность, потребляемая от сети не более - 0,4 Вт
6. Максимальный диаметр подключаемых проводов - 2,5 кв.мм
7. Габаритные размеры - 80/60/45
8. Степень защиты - IP 20
9. Масса -80 г
10. Условия эксплуатации:
  - Колебания электросети +/- 15% от номинала
  - Интервал рабочих температур от -40 до +40С

## **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

1. Упаковка - 1 шт.
2. Фотореле - 1 шт.
3. Сенсор в корпусе IP20 с креплением для проводов - 1 шт. (возможна поставка герметичного датчика)
4. Паспорт - 1 шт.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

1. Срок гарантийного обслуживания 24 месяца с момента приобретения.
2. В случае невозможного устранения возникшей неисправности, предприятие произведет замену на аналогичное изделие.
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения:
  - По причинам, возникшим в процессе установки, освоения или использования изделия неправильным образом;
  - При подключении нагрузки превышающей допустимую
  - В случае если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то предприятием-изготовителем.