

AC

F 200 и FH 200 типа AC

Назначение: защита от переменного синусоидального тока утечки на землю, защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом ($I_{\Delta n}=30$ mA) прикосновении; отключение электропитания цепей с резистивными и индуктивными нагрузками.

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61008


Маркировка: согласно EN 61008

Кол-во полюсов	Номинальный дифф. ток $I_{\Delta n}$ mA	Номинальный ток I_n A	Информация для заказа		Bbn 8012542	Масса 1 шт. кг	Упаковка шт.
			Тип	Код заказа			
2	10	16	F202 AC-16/0.01	2CSF202001R0160	779902	0.225	1/6
		25	F202 AC-25/0.03	2CSF202001R1250	780007	0.225	1/6
		40	F202 AC-40/0.03	2CSF202001R1400	780106	0.225	1/6
		63	F202 AC-63/0.03	2CSF202001R1630	780205	0.225	1/6
		80	F202 AC-80/0.03	2CSF202001R1800	914204	0.225	1/6
	30	100	F202 AC-100/0.03	2CSF202001R1900	914303	0.225	1/6
		25	F202 AC-25/0.1	2CSF202001R2250	780304	0.225	1/6
		40	F202 AC-40/0.1	2CSF202001R2400	780403	0.225	1/6
		63	F202 AC-63/0.1	2CSF202001R2630	780502	0.225	1/6
		80	F202 AC-80/0.1	2CSF202001R2800	914402	0.225	1/6
	500	100	F202 AC-100/0.1	2CSF202001R2900	914501	0.225	1/6
		25	F202 AC-25/0.3	2CSF202001R3250	780601	0.225	1/6
		40	F202 AC-40/0.3	2CSF202001R3400	780700	0.225	1/6
		63	F202 AC-63/0.3	2CSF202001R3630	780809	0.225	1/6
		80	F202 AC-80/0.3	2CSF202001R3800	914600	0.225	1/6
4	30	100	F204 AC-100/0.3	2CSF202001R3900	914709	0.225	1/6
		25	F202 AC-25/0.5	2CSF202001R4250	780908	0.225	1/6
		40	F202 AC-40/0.5	2CSF202001R4400	781004	0.225	1/6
		63	F202 AC-63/0.5	2CSF202001R4630	781103	0.225	1/6
		80	F202 AC-80/0.5	2CSF202001R4800	914808	0.225	1/6
30	100	F204 AC-100/0.5	2CSF202001R4900	914907	0.225	1/6	
	25	F204 AC-25/0.03	2CSF204001R1250	781202	0.375	1/3	
	40	F204 AC-40/0.03	2CSF204001R1400	781301	0.375	1/3	
	63	F204 AC-63/0.03	2CSF204001R1630	781400	0.375	1/3	
	80	F204 AC-80/0.03	2CSF204001R1800	916604	0.405	1/3	
100	100	F204 AC-100/0.03	2CSF204001R1900	916703	0.405	1/3	
	125	F204 AC-125/0.03	2CSF204001R1950	941507	0.500	1/3	
	25	F204 AC-25/0.1	2CSF204001R2250	781509	0.375	1/3	
	40	F204 AC-40/0.1	2CSF204001R2400	781608	0.375	1/3	
	63	F204 AC-63/0.1	2CSF204001R2630	781707	0.375	1/3	
300	80	F204 AC-80/0.1	2CSF204001R2800	916802	0.405	1/3	
	100	F204 AC-100/0.1	2CSF204001R2900	916901	0.405	1/3	
	125	F204 AC-125/0.1	2CSF204001R2950	941606	0.500	1/3	
	25	F204 AC-25/0.3	2CSF204001R3250	781806	0.375	1/3	
	40	F204 AC-40/0.3	2CSF204001R3400	781905	0.375	1/3	
500	63	F204 AC-63/0.3	2CSF204001R3630	782001	0.375	1/3	
	80	F204 AC-80/0.3	2CSF204001R3800	917007	0.405	1/3	
	100	F204 AC-100/0.3	2CSF204001R3900	917106	0.405	1/3	
	125	F204 AC-125/0.3	2CSF204001R3950	941705	0.500	1/3	
	25	F204 AC-25/0.5	2CSF204001R4250	782100	0.375	1/3	
2	30	40	F204 AC-40/0.5	2CSF204001R4400	782209	0.375	1/3
		63	F204 AC-63/0.5	2CSF204001R4630	782308	0.375	1/3
		80	F204 AC-80/0.5	2CSF204001R4800	917205	0.405	1/3
		100	F204 AC-100/0.5	2CSF204001R4900	917304	0.405	1/3
		125	F204 AC-125/0.5	2CSF204001R4950	941804	0.500	1/3
2	30	25	FH202 AC-25/0.03	2CSF202004R1250	893608	0.225	1/6
		40	FH202 AC-40/0.03	2CSF202004R1400	893707	0.225	1/6
		63	FH202 AC-63/0.03	2CSF202004R1630	892007	0.200	1/6
4	30	25	FH204 AC-25/0.03	2CSF204004R1250	893905	0.375	1/3
		40	FH204 AC-40/0.03	2CSF204004R1400	894001	0.375	1/3
		63	FH204 AC-63/0.03	2CSF204004R1630	892304	0.350	1/3


Примечание: У ВДТ серии FH200 рабочий рычаг черного цвета



2CSC400501R0001



2CSC40051R0001



A

F 200 типа А

Назначение: защита от переменного синусоидального и пульсирующего постоянного тока утечки на землю, защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом ($I_{\Delta n}=30 \text{ mA}$) прикосновении, отключение электропитания цепей с резистивными и индуктивными нагрузками.


Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61008


Маркировка: согласно EN 61008



2CSC40050F0001



2CSC40051F0001




Кол-во полюсов	Номинальный дифф. ток $I_{\Delta n}$ mA	Номинальный ток I_n A	Информация для заказа		Bbn 8012542 EAN	Масса 1 шт. кг	Упаковка шт.	
			Тип	Код заказа				
2	10	16	F202 A-16/0.01	2CSF202101R0160	782407	0.225	1/6	
		30	25	F202 A-25/0.03	2CSF202101R1250	782506	0.225	1/6
			40	F202 A-40/0.03	2CSF202101R1400	782605	0.225	1/6
			63	F202 A-63/0.03	2CSF202101R1630	782704	0.225	1/6
			80	F202 A-80/0.03	2CSF202101R1800	915201	0.225	1/6
			100	F202 A-100/0.03	2CSF202101R1900	915300	0.225	1/6
	100	25	F202 A-25/0.1	2CSF202101R2250	786900	0.225	1/6	
		40	F202 A-40/0.1	2CSF202101R2400	787006	0.225	1/6	
		63	F202 A-63/0.1	2CSF202101R2630	787105	0.225	1/6	
		80	F202 A-80/0.1	2CSF202101R2800	915409	0.225	1/6	
		100	F202 A-100/0.1	2CSF202101R2900	915508	0.225	1/6	
		300	25	F202 A-25/0.3	2CSF202101R3250	782803	0.225	1/6
			40	F202 A-40/0.3	2CSF202101R3400	782902	0.225	1/6
			63	F202 A-63/0.3	2CSF202101R3630	783008	0.225	1/6
	80		F202 A-80/0.3	2CSF202101R3800	915607	0.225	1/6	
	500	100	F202 A-100/0.3	2CSF202101R3900	915706	0.225	1/6	
25		25	F202 A-25/0.5	2CSF202101R4250	783107	0.225	1/6	
		40	F202 A-40/0.5	2CSF202101R4400	783206	0.225	1/6	
		63	F202 A-63/0.5	2CSF202101R4630	783305	0.225	1/6	
		80	F202 A-80/0.5	2CSF202101R4800	915805	0.225	1/6	
100	F202 A-100/0.5	2CSF202101R4900	915904	0.225	1/6			
4	30	25	F204 A-25/0.03	2CSF204101R1250	783404	0.375	1/3	
		40	F204 A-40/0.03	2CSF204101R1400	783503	0.375	1/3	
		63	F204 A-63/0.03	2CSF204101R1630	783602	0.375	1/3	
		80	F204 A-80/0.03	2CSF204101R1800	917809	0.405	1/3	
		100	F204 A-100/0.03	2CSF204101R1900	917908	0.405	1/3	
		125	F204 A-125/0.03	2CSF204101R1950	941903	0.500	1/3	
	100	25	F204 A-25/0.1	2CSF204101R2250	787204	0.375	1/3	
		40	F204 A-40/0.1	2CSF204101R2400	787303	0.375	1/3	
		63	F204 A-63/0.1	2CSF204101R2630	787402	0.375	1/3	
		80	F204 A-80/0.1	2CSF204101R2800	918004	0.405	1/3	
		100	F204 A-100/0.1	2CSF204101R2900	918103	0.405	1/3	
		125	F204 A-125/0.1	2CSF204101R2950	942009	0.500	1/3	
	300	25	F204 A-25/0.3	2CSF204101R3250	783701	0.375	1/3	
		40	F204 A-40/0.3	2CSF204101R3400	783800	0.375	1/3	
		63	F204 A-63/0.3	2CSF204101R3630	783909	0.375	1/3	
		80	F204 A-80/0.3	2CSF204101R3800	918202	0.405	1/3	
		100	F204 A-100/0.3	2CSF204101R3900	918301	0.405	1/3	
		125	F204 A-125/0.3	2CSF204101R3950	942108	0.500	1/3	
		500	25	F204 A-25/0.5	2CSF204101R4250	784005	0.375	1/3
			40	F204 A-40/0.5	2CSF204101R4400	784104	0.375	1/3
	63		F204 A-63/0.5	2CSF204101R4630	784203	0.375	1/3	
	80		F204 A-80/0.5	2CSF204101R4800	918400	0.405	1/3	
	100		F204 A-100/0.5	2CSF204101R4900	918509	0.405	1/3	
	125		F204 A-125/0.5	2CSF204101R4950	942207	0.500	1/3	

3


AC



2CSF40050R0001



2CSF40051R0001



F 200 AP-R типа AC

Назначение: защита от переменного синусоидального тока утечки на землю, защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом ($I_{\Delta n}=30$ mA) прикосновении; отключение электропитания цепей с резистивными и индуктивными нагрузками. Благодаря устойчивости к ложным срабатываниям они оптимально сочетают выполнение функций защиты с обеспечением непрерывной работы электроустановки.

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61008

Устойчивость к скачкам тока (синусоида 8/20)=3000 A


Маркировка: согласно EN 61008

Кол-во полюсов	Номинальный дифф. ток	Номинальный ток	Информация для заказа		Bbn 8012542	Масса 1 шт.	Упаковка
			Тип	Код заказа			
2	30	25	F202 AC-25/0.03 AP-R	2CSF202301R1250	785705	0.225	1/6
		40	F202 AC-40/0.03 AP-R	2CSF202301R1400	823704	0.225	1/6
		63	F202 AC-63/0.03 AP-R	2CSF202301R1630	785804	0.225	1/6
4	30	25	F204 AC-25/0.03 AP-R	2CSF204301R1250	785903	0.375	1/3
		40	F204 AC-40/0.03 AP-R	2CSF204301R1400	823803	0.375	1/3
		63	F204 AC-63/0.03 AP-R	2CSF204301R1630	786009	0.375	1/3


A



2CSC40050FR001



2CSC40051FR001



F 200 AP-R типа А

Назначение: защита от переменного синусоидального и пульсирующего постоянного тока утечки на землю, защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом ($I_{\Delta n}=30$ mA) прикосновении; отключение электропитания цепей с резистивными и индуктивными нагрузками. Благодаря устойчивости к ложным срабатываниям они оптимально сочетают выполнение функций защиты с обеспечением непрерывной работы электроустановки.

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61008

Устойчивость к скачкам тока (синусоида 8/20)=3000 A

Маркировка: согласно EN 61008

Кол-во полюсов	Номинальный дифф. ток $I_{\Delta n}$ mA	Номинальный ток I_n A	Информация для заказа		Bbn 8012542	Масса 1 шт. кг	Упаковка шт.
			Тип	Код заказа			
2	30	25	F202 A-25/0.03 AP-R	2CSF202401R1250	785101	0.225	1/6
		40	F202 A-40/0.03 AP-R	2CSF202401R1400	785200	0.225	1/6
		63	F202 A-63/0.03 AP-R	2CSF202401R1630	785309	0.225	1/6
		80	F202 A-80/0.03 AP-R	2CSF202401R1800	916406	0.225	1/6
		100	F202 A-100/0.03 AP-R	2CSF202401R1900	916505	0.225	1/6
4	30	25	F204 A-25/0.03 AP-R	2CSF204401R1250	785408	0.375	1/3
		40	F204 A-40/0.03 AP-R	2CSF204401R1400	785507	0.375	1/3
		63	F204 A-63/0.03 AP-R	2CSF204401R1630	785606	0.375	1/3
		80	F204 A-80/0.03 AP-R	2CSF204401R1800	919407	0.405	1/3
		100	F204 A-100/0.03 AP-R	2CSF204401R1900	919506	0.405	1/3
		125	F204 A-125/0.03 AP-R	2CSF204401R1950	967903	0.500	1/3

3

AC

F 200 типа AC, селективные

Назначение: защита от переменного синусоидального тока утечки на землю с преднамеренной задержкой срабатывания, позволяющей сначала сработать устройствам защиты, расположенными далее в цепи (более подробная информация о селективности приведена в техническом описании), защита при косвенном прикосновении, отключение электропитания цепей с резистивными и индуктивными нагрузками.

Применение: коммерческие и промышленные объекты.


Соответствие стандартам: IEC/EN 61008

Устойчивость к скачкам тока (синусоида 8/20)=5000 А


Маркировка: согласно EN 61008



2CSC4005RF001



2CSC4005FF001



Кол-во полюсов	Номинальный дифф. ток I _{Δn} mA	Номинальный ток I _n A	Информация для заказа		Bbn 8012542	Масса 1 шт. кг	Упаковка шт.
			Тип	Код заказа			
2	100	40	F202 AC S-40/0.1	2CSF202901R2400	821304	0.225	1/6
		63	F202 AC S-63/0.1	2CSF202901R2630	821403	0.225	1/6
	300	40	F202 AC S-40/0.3	2CSF202901R3400	821502	0.225	1/6
		63	F202 AC S-63/0.3	2CSF202901R3630	821601	0.225	1/6
	500	40	F202 AC S-40/0.5	2CSF202901R4400	821700	0.225	1/6
		63	F202 AC S-63/0.5	2CSF202901R4630	821809	0.225	1/6
1000	40	F202 AC S-40/1	2CSF202901R5400	821908	0.225	1/6	
	63	F202 AC S-63/1	2CSF202901R5630	822004	0.225	1/6	

4	100	40	F204 AC S-40/0.1	2CSF204901R2400	822103	0.375	1/3
		63	F204 AC S-63/0.1	2CSF204901R2630	822202	0.375	1/3
	300	40	F204 AC S-40/0.3	2CSF204901R3400	822301	0.375	1/3
		63	F204 AC S-63/0.3	2CSF204901R3630	822400	0.375	1/3
	500	40	F204 AC S-40/0.5	2CSF204901R4400	822509	0.375	1/3
		63	F204 AC S-63/0.5	2CSF204901R4630	822608	0.375	1/3
1000	40	F204 AC S-40/1	2CSF204901R5400	822707	0.375	1/3	
	63	F204 AC S-63/1	2CSF204901R5630	822806	0.375	1/3	

A

F 200 типа А, селективные

Назначение: защита от переменного синусоидального и постоянного пульсирующего тока утечки на землю с преднамеренной задержкой срабатывания, позволяющей сначала сработать устройствам защиты, расположенными далее в цепи (более подробная информация о селективности приведена в техническом описании), защита при косвенном прикосновении, отключение электропитания цепей с резистивными и индуктивными нагрузками.

Применение: коммерческие и промышленные объекты.


Соответствие стандартам: IEC/EN 61008

Устойчивость к скачкам тока (синусоида 8/20)=5000 А


Маркировка: согласно EN 61008



2CSC4005RF0001



2CSC40051F0001



Кол-во полюсов	Номинальный дифф. ток I _{Δn} mA	Номинальный ток I _n A	Информация для заказа		Bbn 8012542	Масса 1 шт. кг	Упаковка шт.
			Тип	Код заказа			
2	100	40	F202 A S-40/0.1	2CSF202201R2400	822905	0.225	1/6
		63	F202 A S-63/0.1	2CSF202201R2630	823001	0.225	1/6
		100	F202 A S-100/0.1	2CSF202201R2900	916000	0.225	1/6
300	40	40	F202 A S-40/0.3	2CSF202201R3400	784302	0.225	1/6
		63	F202 A S-63/0.3	2CSF202201R3630	784401	0.225	1/6
		100	F202 A S-100/0.3	2CSF202201R3900	916109	0.225	1/6
500	40	40	F202 A S-40/0.5	2CSF202201R4400	784500	0.225	1/6
		63	F202 A S-63/0.5	2CSF202201R4630	784609	0.225	1/6
		100	F202 A S-100/0.5	2CSF202201R4900	916208	0.225	1/6
1000	40	40	F202 A S-40/1	2CSF202201R5400	823100	0.225	1/6
		63	F202 A S-63/1	2CSF202201R5630	823209	0.225	1/6
		100	F202 A S-100/1	2CSF202201R5900	916307	0.225	1/6

4	100	40	F204 A S-40/0.1	2CSF204201R2400	823308	0.375	1/3
		63	F204 A S-63/0.1	2CSF204201R2630	823407	0.375	1/3
		100	F204 A S-100/0.1	2CSF204201R2900	919001	0.405	1/3
300	40	40	F204 A S-40/0.3	2CSF204201R3400	784708	0.375	1/3
		63	F204 A S-63/0.3	2CSF204201R3630	784807	0.375	1/3
		100	F204 A S-100/0.3	2CSF204201R3900	919100	0.405	1/3
500	125	125	F204 A S-125/0.3	2CSF204201R3950	968207	0.500	1/3
		40	F204 A S-40/0.5	2CSF204201R4400	784906	0.375	1/3
		63	F204 A S-63/0.5	2CSF204201R4630	785002	0.375	1/3
1000	100	100	F204 A S-100/0.5	2CSF204201R4900	919209	0.405	1/3
		125	F204 A S-125/0.5	2CSF204201R4950	968405	0.500	1/3
		40	F204 A S-40/1	2CSF204201R5400	823506	0.375	1/3
63	F204 A S-63/1	2CSF204201R5630	823605	0.375	1/3		
						100	F204 A S-100/1