

**Таблица выбора**



**TM-C**  
Управление



**TM-S**  
Управление/безопасность



**TM-I**  
Управление/изоляция

Мощность ВА	Вторичное напряжение	TM-C				TM-S				TM-I	
		12 В	24 В	115 В	230 В	12 В	24 В	24 В	48 В	115 В	230 В
50	Трансформатор	2CSM207113R0801		2CSM207213R0801		2CSM236893R0801		2CSM204653R0801 b		2CSM204583R0801	
	Предохранитель ①	4 А	2 А	0.4 А	0.2 А	4 А	2 А	2 А	1 А	0.4 А	0.2 А
100	Трансформатор	2CSM207103R0801		2CSM236933R0801		2CSM207163R0801		2CSM204643R0801		2CSM201123R0801	
	Предохранитель ①	8 А	4 А	0.8 А	0.4 А	8 А	4 А	4 А	2 А	0.8 А	0.4 А
	Авт. выкл.	S202 C8	S202 C4	S202 C1	S202 C0,5	S202 C8	S202 C4	S202 C4	S202 C2	S202 C1	S202 C0,5
160	Трансформатор	2CSM236853R0801		2CSM207203R0801		2CSM202073R0801		2CSM204633R0801		2CSM204533R0801	
	Предохранитель ①	12 А	6.3 А	1.25 А	0.63 А	12 А	6,3 А	6.3 А	3.15 А	1.25 А	0.63 А
	Авт. выкл.	S202 C13	S202 C8	S202 C1.6	S202 C-	S202 C13	S202 C8	S202 C8	S202 C4	S202 C1.6	-
200	Трансформатор	2CSM236823R0801		2CSM236883R0801		2CSM260043R0801		-		2CSM204513R0801	
	Предохранитель ①	16 А	8 А	1.6 А	0.8 А	16 А	8 А	-	-	1.6 А	0.8 А
	Авт. выкл.	S202 C16	S202 C8	S202 C2	S202 C1	S202 C16	S202 C8	-	-	S202 C2	S202 C1
250	Трансформатор	2CSM207093R0801		2CSM236923R0801		2CSM260063R0801		2CSM204673R0801		2CSM204493R0801	
	Предохранитель ①	20 А	10 А	2 А	1 А	20 А	10 А	10 А	5 А	2 А	1 А
	Авт. выкл.	S202 C20	S202 C10	S202 C2	S202 C1	S202 C20	S202 C10	S202 C10	S202 C6	S202 C2	S202 C1
320	Трансформатор	2CSM236843R0801		2CSM236923R0801		2CSM260063R0801		2CSM204673R0801		2CSM204493R0801	
	Предохранитель ①	25 А	12 А	2.5 А	1.25 А	25 А	12 А	12 А	6.3 А	2.5 А	1.25 А
	Авт. выкл.	S202 C25	S202 C13	S202 C3	S202 C1,6	S202 C25	S202 C13	S202 C13	S202 C8	S202 C3	S202 C1,6
400	Трансформатор	2CSM289703R0801		2CSM207193R0801		2CSM260103R0801		2CSM204613R0801		2CSM201073R0801	
	Предохранитель ①	32 А	16 А	3.15 А	1.6 А	32 А	16 А	16 А	8 А	3.15 А	1.6 А
	Авт. выкл.	S202 C32	S202 C16	S202 C4	S202 C2	S202 C32	S202 C16	S202 C16	S202 C8	S202 C4	S202 C2
630	Трансформатор	2CSM236813R0801		2CSM207183R0801		2CSM260053R0801		2CSM204603R0801		2CSM204423R0801	
	Предохранитель ①	50 А	25 А	5 А	2.5 А	50 А	25 А	25 А	12 А	5 А	2.5 А
	Авт. выкл.	S202 C50	S202 C25	S202 C6	S202 C3	S202 C50	S202 C25	S202 C25	S202 C13	S202 C6	S202 C3
1000	Трансформатор	2CSM292873R0801		2CSM236913R0801		2CSM260093R0801		-		2CSM204413R0801	
	Предохранитель ①	80 А	40 А	8 А	4 А	80 А	40 А	-	-	8 А	4 А
	Авт. выкл.	S292 C80	S202 C40	S202 C8	S202 C4	S292 C80	S202 C40	-	-	S202 C8	S202 C4
1600	Трансформатор	2CSM292863R0801		2CSM201813R0801		2CSM260083R0801		-		2CSM204403R0801	
	Предохранитель ①	125 А	63 А	16 А	8 А	125 А	63 А	-	-	16 А	8 А
	Авт. выкл.	S292 C125	S202 C63	S202 C16	S202 C8	S292 C125	S202 C63	-	-	S202 C16	S202 C8
2000	Трансформатор	2CSM292853R0801		2CSM236903R0801		2CSM260073R0801		-		2CSM204383R0801	
	Предохранитель ①	160 А	80 А	16 А	8 А	160 А	80 А	-	-	16 А	8 А
	Breaker type	-	S292 C80	S202 C20	S202 C10	-	S292 C80	-	-	S202 C20	S202 C10
2500	Трансформатор	2CSM236943R0801		2CSM207173R0801		2CSM204663R0801		-		2CSM204363R0801	
	Предохранитель ①	200 А	100 А	20 А	10 А	200 А	100 А	-	-	20 А	10 А
	Авт. выкл.	-	S292 C100	S202 C25	S202 C13	-	S292 C100	-	-	S202 C25	S202 C13

① Предохранители

- для номинала ≤6,3А использовать тип aM  
- для номинала >6,3А использовать тип gG

② TM-S 50/24-48 P соответствует стандарту IEC EN 61558-2-4 (вторичное напряжение 48В) и стандарту IEC EN 61558-2-6 (вторичное напряжение 24В)



**Однофазные трансформаторы ТМ-С для цепей управления, рассчитанные на первичное напряжение 230-400 В**

Номинальная мощность ВА	Вторичное напряжение В	Информация для заказа	
		Тип	Код заказа
50	12-24	<b>ТМ-С 50/12-24</b>	2CSM207113R0801
100	12-24	<b>ТМ-С 100/12-24</b>	2CSM207103R0801
160	12-24	<b>ТМ-С 160/12-24</b>	2CSM236853R0801
200	12-24	<b>ТМ-С 200/12-24</b>	2CSM236823R0801
250	12-24	<b>ТМ-С 250/12-24</b>	2CSM207093R0801
320	12-24	<b>ТМ-С 320/12-24</b>	2CSM236843R0801
400	12-24	<b>ТМ-С 400/12-24</b>	2CSM289703R0801
630	12-24	<b>ТМ-С 630/12-24</b>	2CSM236813R0801
1000	12-24	<b>ТМ-С 1000/12-24</b>	2CSM292873R0801
1600	12-24	<b>ТМ-С 1600/12-24</b>	2CSM292863R0801
2000	12-24	<b>ТМ-С 2000/12-24</b>	2CSM292853R0801
2500	12-24	<b>ТМ-С 2500/12-24</b>	2CSM236943R0801
<hr/>			
50	115-230	<b>ТМ-С 50/115-230</b>	2CSM207213R0801
100	115-230	<b>ТМ-С 100/115-230</b>	2CSM236933R0801
160	115-230	<b>ТМ-С 160/115-230</b>	2CSM207203R0801
200	115-230	<b>ТМ-С 200/115-230</b>	2CSM236883R0801
250	115-230	<b>ТМ-С 250/115-230</b>	2CSM207153R0801
320	115-230	<b>ТМ-С 320/115-230</b>	2CSM236923R0801
400	115-230	<b>ТМ-С 400/115-230</b>	2CSM207193R0801
630	115-230	<b>ТМ-С 630/115-230</b>	2CSM207183R0801
1000	115-230	<b>ТМ-С 1000/115-230</b>	2CSM236913R0801
1600	115-230	<b>ТМ-С 1600/115-230</b>	2CSM201813R0801
2000	115-230	<b>ТМ-С 2000/115-230</b>	2CSM236903R0801
2500	115-230	<b>ТМ-С 2500/115-230</b>	2CSM207173R0801

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		ТМ-С	ТМ-S	ТМ-I
Номинальное первичное напряжение $U_n$	[В]	230/400 а.с.	230/400 а.с.	230/400 а.с.
Настройка напряжения первичной обмотки $\pm 15$ В				
Максимальная температура окр. среды	[°C]	40	40	40
Номинальное вторичное напряжение $U_n$	[В]	12-24, 115-230 а.с.	12-24, 24-48 а.с.	115-230 а.с.
Частота	[Гц]	50/60	50/60	50/60
Напряжение изоляции между обмотками	[кВ]	3.5	4.8	4.8
Номинальная мощность	[ВА]	50-2500	50-2500	50-2500
Сечение кабеля $\varnothing$ макс	[мм <sup>2</sup> ]	6	6	6
Разрешение		ENEC до 1000 BA UR, CSA	ENEC до 1000 BA UR, CSA	ENEC до 1000 BA UR, CSA
Стандарты		CEI EN 61558-2-2	CEI EN 61558-2-2 CEI EN 61558-2-6	CEI EN 61558-2-2 CEI EN 61558-2-4



### Однофазные трансформаторы TM-S для цепей управления и аварийной защиты, рассчитанные на первичное напряжение 230-400 В ±15В

Номинальная мощность ВА	Вторичное напряжение В	Информация для заказа	
		Тип	Код заказа
50	12-24	<b>TM-S 50/12-24 P</b>	2CSM236893R0801
100	12-24	<b>TM-S 100/12-24 P</b>	2CSM207163R0801
160	12-24	<b>TM-S 160/12-24 P</b>	2CSM202073R0801
200	12-24	<b>TM-S 200/12-24 P</b>	2CSM260043R0801
250	12-24	<b>TM-S 250/12-24 P</b>	2CSM260113R0801
320	12-24	<b>TM-S 320/12-24 P</b>	2CSM260063R0801
400	12-24	<b>TM-S 400/12-24 P</b>	2CSM260103R0801
630	12-24	<b>TM-S 630/12-24 P</b>	2CSM260053R0801
1000	12-24	<b>TM-S 1000/12-24 P</b>	2CSM260093R0801
1600	12-24	<b>TM-S 1600/12-24 P</b>	2CSM260083R0801
2000	12-24	<b>TM-S 2000/12-24 P</b>	2CSM260073R0801
2500	12-24	<b>TM-S 2500/12-24 P</b>	2CSM204663R0801
50	24-48	<b>TM-S 50/24-48 P</b>	2CSM204653R0801
100	24-48	<b>TM-S 100/24-48 P</b>	2CSM204643R0801
160	24-48	<b>TM-S 160/24-48 P</b>	2CSM204633R0801
250	24-48	<b>TM-S 250/24-48 P</b>	2CSM204683R0801
320	24-48	<b>TM-S 320/24-48 P</b>	2CSM204673R0801
400	24-48	<b>TM-S 400/24-48 P</b>	2CSM204613R0801
630	24-48	<b>TM-S 630/24-48 P</b>	2CSM204603R0801

### Однофазные трансформаторы TM-I для цепей управления и развязки, рассчитанные на первичное напряжение 230-400 В ±15В

Номинальная мощность ВА	Вторичное напряжение В	Информация для заказа	
		Тип	Код заказа
50	115-230	<b>TM-I 50/115-230 P</b>	2CSM204583R0801
100	115-230	<b>TM-I 100/115-230 P</b>	2CSM201123R0801
160	115-230	<b>TM-I 160/115-230 P</b>	2CSM204533R0801
200	115-230	<b>TM-I 200/115-230 P</b>	2CSM204513R0801
250	115-230	<b>TM-I 250/115-230 P</b>	2CSM204503R0801
320	115-230	<b>TM-I 320/115-230 P</b>	2CSM204493R0801
400	115-230	<b>TM-I 400/115-230 P</b>	2CSM201073R0801
630	115-230	<b>TM-I 630/115-230 P</b>	2CSM204423R0801
1000	115-230	<b>TM-I 1000/115-230 P</b>	2CSM204413R0801
1600	115-230	<b>TM-I 1600/115-230 P</b>	2CSM204403R0801
2000	115-230	<b>TM-I 2000/115-230 P</b>	2CSM204383R0801
2500	115-230	<b>TM-I 2500/115-230 P</b>	2CSM204363R0801

### Дополнительное оборудование

	Информация для заказа	
	Тип	Код заказа
Деталь для монтажа на рейку DIN (мощностью до 160 ВА)	<b>TM-C-DIN 2</b>	CSM201033R0801

